



FIX A LEAK

EIGENSCHAFTEN

Fix-a-leak ist ein flüssiges, nicht ätzendes, ungiftiges (atoxisches), nicht entzündliches und sicheres Produkt. Beim Gebrauch von normalen Konzentrationen ist es nicht notwendig das Wasser des Schwimmbeckens nach der Anwendung auszutauschen. Fix-a-Leak wurde von der kanadischen und amerikanischen Behörde für Sanitäreanlagen getestet und genehmigt, darüber hinaus wird es seit Jahren in vielen Ländern der CEE ordnungsgemäß vermarktet.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Der größte Teil an Lecken in Schwimmbecken oder anderen Wasserbehältern verursacht durch Ritzen, Spalten, Risse in Kappilargefäßen, Verbindungsstellen etc. können mit der Anwendung von FAL im gefüllten Becken gestopft werden. FAL wirkt auf Beton, Glasfaserkunststoff, Plastik, PVC, ABS, Holz, Eisen, etc.

FAL ist in der Lage Spalten und Risse bis zu einer maximalen Weite von 1-2 mm zu versiegeln. Man empfiehlt die Anwendung von FAL in allen Fällen in denen man ein Abfallen des Wasserstandes von ca. 2,5-5 cm /Tag feststellt.

DOSIERUNG:

Die empfohlene mittlere Dosis beträgt 1 - 2 Flaschen pro 100m³ Wasser. Im Falle einer eventuellen Anwendung von höherer Konzentration als 4 Liter pro 100 m³ empfiehlt man das Wasser des Beckens vor dem Wiederverwenden auszutauschen.

ANWENDUNG:

- 1.) Vor Gebrauch gut schütteln.
- 2.) Lassen sie FAL bei gefülltem Becken langsam in den Skimmer einlaufen und verwenden Sie gleichzeitig einen Bodensauger.
- 3.) Stellen sie das Ventil des Filters auf "Zirkulieren" um einen Kontakt zwischen Produkt und Filter zu vermeiden.
- 4.) Halten sie die Anlage für ca. 48 Stunden in Betrieb und saugen sie die Ablagerungen des Produktes vom Boden des Behälters **mindestens** ein Mal pro Tag ab indem sie den Bodensauger verwenden. Danach Becken 48 Stunden komplett in Ruhe lassen!
Nicht filtern, nicht zirkulieren! Aushärtezeit!

Empfohlene Intervalle beim Saugen: alle 4-6 Stunden.

Im Falle eines anhaltenden Lecks kann die Behandlung wiederholt werden.

FÜLLGEWICHT

Flasche mit je 1,2 Kg

